

DEVELOP

Dynamic balance

www.mastertec.es



ineo 4000i



- > Multifunción A4
Monocromo
- > Hasta 40 ppm

Diagrama

1 Entrada de papel

Cassette de papel
PF-P23

Cassette de papel
PF-P24



2 Acabados

Grapadora externa
EH-CS91

leyenda

- Opción obligatoria
- Opción
- Opción solo instalable con el opcional superior respectivo

Acabados



Dúplex



Grapado en esquina
(fuera de línea)

Opcionales

Entrada de papel

PF-P23 Cassette de papel	250 hojas; A5-A4; 60-120 g/m ²
PF-P24 Cassette de papel	520 hojas; A5-A4; 60-120 g/m ²

Acabados

EH-C591 Grapadora externa	20 hojas, grapado fuera de línea
---------------------------	----------------------------------

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Panel tamaño/ resolución	1 línea, LCD
Memoria (estándar/máx)	256 MB (estándar/máx)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Capacidad de entrada de papel (estándar/máx)	570 hojas /1,610 hojas (estándar/máx)
Cassette de papel	1x 520 hojas; A6-A4; 60-120 g/m ²
Cassette de papel (opcional)	1x 250 hojas; A5-A4; 60-120 g/m ² (hasta 2x)
Cassette de papel (opcional)	1x 520 hojas; A5-A4; 60-120 g/m ² (hasta 2x)
Bypass	50 hojas; A6-A4; tam.personalizados; 60-200g/m ²
Dúplex	A4; 60-105 g/m ²
Capacidad de salida de papel	150 hojas (estándar)
Volumen de impresión (mensual)	Rec. 5,000 páginas; Máx. 100,000 páginas
Vida útil del tóner	Negro hasta 12,000 páginas
Vida útil unidades de imagen	50,000 páginas
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 640 W
Dimensiones (Anch x Prof x Alt)	373 x 388 x 287 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 12.4 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Tecnología de imagen	Láser
Tecnología del tóner	Tóner polimerizado
Resolución	1,200 x 1,200 dpi
Velocidad A4 (mono/color)	Hasta 40 ppm
Primera copia en A4 (mono/color)	7.2 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 25 seg.
Lenguaje descripción página	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Linux
Fuentes	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Impresión móvil	Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Funciones de seguridad (estándar)	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; Secure print; Kerberos
Control de usuarios (estándar)	Active Directory support (usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb)
Software	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
 Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.